

Kötőelemek kilazulásának megszüntetése. Hibák megelőzése.

A HAGYOMÁNYOS RÖGZÍTÉSI MÓDSZEREK RÉST HAGYNAK. A LOCTITE MENETRÖGZÍTŐK KITÖLTIK A RÉSEKET.

A mechanikusan működő rögzítő eszközöket (például rugós alátéteket, PA betétes anyákat stb.) azért fejlesztették ki, hogy megoldják a kilazulás általános problémáját, amely a legtöbb menetes szerelvénynél előfordul. A valóság azonban az, hogy nem tartják fenn az összeszorító erőt, mivel a mechanikus eszközökkel „rögzített” szerelvények gyakran lazulnak rezgés, hőtágulás és/vagy nem megfelelő nyomaték hatására. Hogy miért? Mert a mechanikus eszközök nem töltik ki a réseket az összekapcsolódó menetek között.

A menetek tövének rögzítésével és az összes rész kitöltésével, az oldalsó mozgás kiküszöbölésével a LOCTITE® csavarrögzítők drasztikusan megnövelték a menetes szerelvények megbízhatóságát azáltal, hogy megakadályozzák a rögzítőelemek kilazulását – egy vezető okot a berendezés katasztrofális meghibásodásában.



A LOCTITE® MENETRÖGZÍTŐ ELŐNYEI:



1. Védelem rezgés és hőtágulás esetén



2. Az összeszorító erő fenntartása



3. Tömítés a korrózió és a szivárgás ellen



4. Megakadályozza a berágódást és a beszorulást – lehetővé téve a megbízható szétszerelést



5. Csökkenti a készletek költségét – egy flakon alkalmas minden típusú kötőelemhez/mérethez.

NE HAGYJA, HOGY EGY KIS KÖTŐELEM BŐL NAGY PROBLÉMA LEGYEN

A legnagyobb teljesítményű közepes és nagy szilárdságú csavarrögzítő.



LOCTITE® 243 MENETRÖGZÍTŐ Közepes szilárdságú

Jellemzők: Általános felhasználási célú, minden fémen alkalmazható

Rögzítőelem mérete: M36-ig, olajjal enyhén szennyezett felületen is

Szétszerelés: Kézi szerszám



LOCTITE® 270 MENETRÖGZÍTŐ Nagy szilárdságú

Jellemzők: Nagy szilárdságú, minden fémen alkalmazható

Rögzítőelem mérete: M20-ig, olajjal enyhén szennyezett felületen is

Szétszerelés: Az eltávolításhoz helyi hevítés szükséges

LOCTITE® MENETRÖGZÍTŐK

Termék	Cikkszám	Kiszerezés	Szín	Tixotróp [igen/nem]	Viszkózitás [cp] 20 fordulat/perc	Oldási/ továbbforgatási nyomaték M10 acél anyák és csavarok	Hőállóság	Rögzítési idő/ Teljes kikeményedés
243	1336321	50 ml 250 ml	Kék	Igen	2,150	26/5 Nm	-55 és +180 °C	10 perc / 24 óra
270	1342481	50 ml 250 ml	Zöld	Nem	500	33/33 Nm	-55 és +180 °C	10 perc / 24 óra

Lépjön kapcsolatba a helyi Henkel képviselővel a műszaki adatlapokkal kapcsolatban.

MÁR ELÉRHETŐ

LOCTITE® Pro kézi adagoló - az egyszerű alkalmazáshoz

- A LOCTITE® menetrögzítők adagolását pontosabbá és folyamatképesé teszi
- Nincs szükség telepítésre vagy összeszerelésre
- Az adagoló illeszkedik mind az 50 ml-es, mind a 250 ml-es kiszerezéshez
- Cikkszám 2564824

MEGOLDÁSOK IPARI KÖVETELMÉNYEKHEZ

A LOCTITE® a legszélesebb körű folyékony menetrögzítőket kínálja, hogy megfeleljen gyakorlatilag bármilyen tervezési vagy karbantartási követelménynek.

Tekintse meg a teljes kínálatot a loctite.hu oldalon!



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztástechnológia

